

ウレタン底安全靴

KF1055

樹脂先芯 ウレタン2層底 かかと部
衝撃吸収

KF底

- 品番：KF1055
- 製品名：KF1055
- 先芯：樹脂
- 甲革：牛クロム革（型押しソフト）
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：900g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 E 合格



JIS T8101 革製 S種 E 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KF1055	黒	23.0～28.0cm 29.0・30.0cm	11,000円

KF1055(静電)

樹脂先芯 ウレタン2層底 静電気
帯電防止底 かかと部
衝撃吸収

KF底

- 品番：KF1055E
- 製品名：KF1055（静電）
- 先芯：樹脂
- 甲革：牛クロム革（型押しソフト）
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：900g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 E 合格、JIS T8103 ED-P/C3 合格

JIS T8101 革製 S種 E 合格
JIS T8103 ED-P/C3 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KF1055E	黒	23.0～28.0cm 29.0・30.0cm	13,000円

KF1066 / KF1088

樹脂先芯 ウレタン2層底 かかと部
衝撃吸収

KF底

- 品番：KF1066 / KF1088
- 製品名：KF1066 / KF1088
- 先芯：樹脂
- 甲革：牛クロム革（型押しソフト）
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：1,000g / 1,200g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 E 合格



JIS T8101 革製 S種 E 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KF1066	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	13,300円
KF1088	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	17,700円

KF1077 / KF1077 マジック



樹脂先芯 ウレタン2層底

かかと部
衝撃吸収

KF底

- 品番：KF1077 / KF1077マジック
- 製品名：KF1077 / KF1077マジック
- 先芯：樹脂
- 甲革：牛クロム革（型押しソフト）
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：1,100g / 1,200g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 E 合格




JIS T8101 革製 S種 E 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KF1077	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	17,000円
KF1077マジック	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	18,000円

ゴム底安全靴

SC205 / SC206



鋼製先芯

ゴム底

耐油底

SC205



SC206



SC底


- 品番：SC205 / SC206
- 製品名：SC205 / SC206
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：990g (SC205) / 1,040g (SC206)
- 規格：JIS T8101 革製 S種 合格



JIS T8101 革製 S種 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SC205	黒	23.5～28.0cm	7,900円
SC206	黒	29.0・30.0cm	9,600円

SC207



鋼製先芯

ゴム底

耐油底



SC底


- 品番：SC207
- 製品名：SC207
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,170g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 合格



JIS T8101 革製 S種 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SC207	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	12,000円

SC208



鋼製先芯

ゴム底

耐油底



SC底


- 品番：SC208
- 製品名：SC208
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,150g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 合格



JIS T8101 革製 S種 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SC208	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	12,700円

ソフトマジック8



鋼製先芯

ゴム底

耐油底



VP底

- 品番：SM-8
- 製品名：ソフトマジック8
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革 (型押しソフト)
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,150g
- 規格：JIS T8101 革製 S種 合格



JIS T8101 革製 S種 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SM-8	黒	23.5～28.0cm 29.0・30.0cm	13,800円

アッ!
しまった!

踏抜き事故から足もとを守る、
高強度・軽量ポリエステル繊維。

踏抜き 防止中敷

サイズ:

SS	22.5 ~ 23.0cm
S	23.5 ~ 24.0cm
M	24.5 ~ 25.0cm
L	25.5 ~ 26.0cm
LL	26.5 ~ 27.0cm
3L	27.5 ~ 28.0cm
4L	29.0cm

安全靴用

踏抜き防止用中敷

SKA-106

材質：ポリエステル繊維
合成樹脂

サイズ：SS・S・M・L
LL・3L・4L

地下足袋用

踏抜き防止用中敷


SKB-1000

材質：ポリエステル繊維
合成樹脂

サイズ：M・L
LL・3L

ステンレス板に代わる超強力繊維が足元を守ります。

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、ステンレス板なしでJIS T8101「耐踏抜き性能 P (1,100N 以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、さらに材質は繊維だけなので、軽く、手洗いが可能。いつも清潔さを保てます。



中敷断面



踏抜き性能試験

▶ JIS基準値クリアの耐踏抜き性能！

ノサックスの積層構造ポリエステルは、JISの耐踏抜き性基準「1,100N以上」に対し1,500Nを実証済みです。

▶ しなやかで作業や歩行がラクラク！

硬いステンレス板と異なり、すべて繊維ですので、軽いうえに屈曲性に優れ、違和感がなく、作業や歩行に支障が出ません。

▶ 洗えて清潔。

手洗いが可能で、いつも清潔に保てます。

▶ いざというときに備えて！

オフィスや学校、家庭で、防災備蓄用品として、万一の災害時に安全を確保します。

積層構造ポリエステルは、ノサックスの高所用安全靴「みやじま鳶」シリーズに採用している素材です。

高所用安全靴
みやじま鳶

グリップキングシリーズ 耐滑プロスニーカー

GK Safety 黒



※樹脂先芯仕様 (JSSGK-B) もございます。
詳細はお問い合わせください



GK底

- 品番：SSGK-B
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 製品名：GK Safety 黒
- 靴底：合成ゴム+EVA
- 先芯：鋼製
- 標準重量：660g
- 規格：JSA A種 認定合格品 耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SSGK-B	黒	22.5~27.0cm 28.0・29.0cm	オープン

GK Safety シルバー



GK底

- 品番：SSGK-S
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 製品名：GK Safety シルバー
- 靴底：合成ゴム+EVA
- 先芯：鋼製
- 標準重量：660g
- 規格：JSA A種 認定合格品 耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SSGK-S	シルバー	22.5~27.0cm 28.0・29.0cm	オープン

GK Safety マジック 黒



GK底

- 品番：SSGKM-B
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 製品名：GK Safety マジック 黒
- 靴底：合成ゴム+EVA
- 先芯：鋼製
- 標準重量：660g
- 規格：JSA A種 認定合格品 耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SSGKM-B	黒	22.5~27.0cm 28.0・29.0cm	オープン

GK Safety マジック シルバー



GK底

- 品番：SSGKM-S
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 製品名：GK Safety マジック シルバー
- 靴底：合成ゴム+EVA
- 先芯：鋼製
- 標準重量：660g
- 規格：JSA A種 認定合格品 耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 合格

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
SSGKM-S	シルバー	22.5~27.0cm 28.0・29.0cm	オープン



※標準重量は26.0cmを基準にしています。

●製造元

株式会社 ノサックス

〒739-0038 広島県東広島市田口研究団地6番40号
TEL : 082-425-3241 FAX : 082-425-3233
URL : www.nosacks.co.jp

●お問い合わせ